

Комплект приборов и инструментов КИП ВОЛС1+



Состав комплекта:

№	Наименование	Описание
1.	VIAVI (JDSU) SmartPocket OLP-35 	SmartPocket OLP-35 - измеритель оптический мощности Длины волн: 780-1650нм, -65 до +10дБм, USB, InGaAs <ul style="list-style-type: none"> • Динамический диапазон: -65 ~ +10 дБм • Подходит для всех стандартных одномодовых телекоммуникационных сетей • Режимы передачи Auto λ и TwinTest • Встроенная память на 100 измерений • USB порт для питания и передачи данных • Питание: две батареи AA или от сети 220В (AC адаптер) • Время работы от батарей: > 200 часов

Grandway VLS-8 с АКБ и ЗУ



2.

Grandway VLS-8 – это линейка определителей обрывов, которые используются для инспектирования оптического волокна или пачкорда. С его помощью можно визуально установить место повреждения оболочки волокна. Устройство излучает красный свет на длине волны 650нм, видимый человеческим глазом. VLS-8 работает с одномодовым и многомодовым волокном, имеет маленький размер и вес, эргономичное исполнение.

Модель	VLS-8-10
Класс лазера ¹	CLASS IIIB
Выходная мощность ²	≥ 10 мВт
Дальность действия (примерная) ³	12 км
Время работы в CW режиме	6 часов
Время работы в режиме модуляции 2Гц	12 часов
Тип лазера	LD
Длина волны	650 нм
Коннектор	Универсальный 2,5мм для FC, SC, ST
Частота модуляции	CW, 2Гц
Питание	Аккумуляторы типа AAA 1100Ач, 2шт (включены в состав комплекта поставки вместе с зарядным устройством)
Температура эксплуатации	0 до +40°С
Температура хранения	-20 до +70°С
Влажность	< 90%
Габариты (Д x Ш x В)	120 x 33 x 30 мм
Вес	67,8 г

Jonard FCT-100





3.





Jonard FCT-100 - инструмент для установки и извлечения оптических коннекторов SC и LC в труднодоступных местах и патч-панелях высокой плотности.

Предназначен для работы с симплексными и дуплексными оптическими соединителями LC, SC, MU, MT-RJ и другими аналогичными разъемами.

Использование длинногубцев для коммутации коннекторов значительно снижает риск случайного повреждения оптических патч-кордов и других соединительных кабелей.

- Назначение: безопасная коммутация оптических коннекторов в труднодоступных местах.
- Совместимые коннекторы: LC, SC (duplex), MU, MT-RJ.
- Рукоятки: эргономичные, прорезиненные, двухцветные (черный и синий).
- Стальная пружина диаметром 14 мм, удерживающая челюсти инструмента сомкнутыми.
- Выступ на краю одной губки, для удерживания нажатой защелки коннектора LC.

		<ul style="list-style-type: none"> • Длина общая: 269 мм. • Длина губок от края шарнира: 93 мм (верхняя с выступом), 89 мм (нижняя). • Ширина губок: 8 мм. • Вес: 512 гр.
4.	<p>Syoptek FC-001</p> 	<p>Очиститель Syoptek FC-001 служит для очистки торцов наконечников разъемов. Безворсовая чистящая лента быстро и эффективно удаляет пыль, масло и другие загрязнения с торца коннектора. В процессе очистки не требуется никаких вспомогательных жидкостей и салфеток. FC-001 позволяет очистить до 400 разъемов с одной сменной лентой. Очиститель совместим с наконечниками диаметром 2,5 мм (FC, SC, ST разъемы) и 1,25 мм (LC, MU разъемы).</p> <p>Особенности Syoptek FC-001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Простота использования • Небольшие размеры • Возможность замены чистящей ленты
5.	<p>Yisinc One-Click Cleaner LC 1.25mm</p>	 <p>Yisinc One-Click Cleaner LC 1.25mm 1,25мм миллиметровый очиститель для оптического волокна, разработан для работы с разъемами LC и MU. Очищает торцевые поверхности наконечников, удаляя пыль, масло и другие отходы без царапин.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очистка в одно нажатие • Чистящая система поворачивается на 180 градусов • Число чисток: 800
6.	<p>Yisinc One-Click Cleaner SC 2.5 mm</p>	<p>Yisinc One-Click Cleaner SC 2.5 mm Оптоволоконный очиститель One Click 2,5 мм. - разработан специально для работы с разъемами SC, FC и ST. Используется для очистки от пыли, масла и других технических отходов, не оставляя при этом зарубин и царапин.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Звуковой щелчок при включении • Система очистки поворачивается на 180 градусов • Изготовлен из антистатической смолы • Чистящие микроволокна плотно скручены и не содержат инородных элементов • Выдвигающийся наконечник позволяет достичь утопленные разъемы • Число очисток: 800
7.	<p>VDE отвертка с внутренним шестигранником 10x125 (кВт)</p>	<p>VDE отвертка с внутренним шестигранником 10x125 (кВт)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для работы под напряжением до 1000 В • Каждая отвертка прошла индивидуальное тестирование напряжением 10 кВ согласно DIN 60900 • Материал стержня: хром-молибденовая сталь • Оптимальная передача осевого усилия

		<ul style="list-style-type: none"> • Эргономичный дизайн рукояток обеспечивает максимальный комфорт при работе • Анатомическая двухкомпонентная рукоятка • Литая маркировка на торце рукояток 	
8.	<p>Диэлектрическая отвертка СТАНДАРТ шлиц 4.0x100 (КВТ)</p>		<p>Диэлектрическая отвертка СТАНДАРТ шлиц плоский 4.0x100 (КВТ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для работ под напряжением до 1000 В • Двухкомпонентная рукоятка • Стержень из хром-ванадиевой стали • Намагниченный вороненый наконечник • Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей • Упаковка: пластмассовый холдер
9.	<p>Диэлектрическая отвертка СТАНДАРТ Phillips 1x100 (КВТ)</p>		<p>Диэлектрическая отвертка СТАНДАРТ Phillips 1x100 (КВТ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для работ под напряжением до 1000 В • Двухкомпонентная рукоятка • Стержень из хром-ванадиевой стали • Намагниченный вороненый наконечник • Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей • Упаковка: пластмассовый холдер
10.	<p>Сумка монтажника С-03 (КВТ) серия «ПРОФИ»</p> 	<p>Сумка монтажника С-03 (КВТ) серия «ПРОФИ»</p> <ul style="list-style-type: none"> • Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд • Конструкция: <ul style="list-style-type: none"> ○ трехсекционное внутреннее отделение с 1 карманом на липучке, 18 мини-карманами для узких предметов и 1 металлическим держателем для рулетки ○ 12 наружных карманов • Прошитые мягкие ручки для удобства переноски • Ремень с резиновым наплечником и металлическими карабинами • Металлические кольца для крепления плечевого ремня • Прочная усиленная молния с крупными звеньями • Жесткое дно с резиновыми ножками • Сумка выдерживает вес до 15 кг • Вес: 1.00 кг • Габариты: 300x170x220 мм 	